



Hamgen Plast Seal



محافظ نمای همگن یک پوشش بسیار مناسب برای حفاظت سطوح ساختمان در برابر باران و گرد و غبار است. این ماده بدون هیچگونه تغییر در رنگ و نمای ظاهری سطح پایداری آن را در مقابل نفوذ آلودگی و رطوبت تامین مینماید. همچنین این ماده، نما را در برابر حملات یون کلر، کربناسیون و چرخه های یخ زدگی با عمر مفید طولانی حفظ می کند.

موارد کاربرد :

ایجاد یک پوشش مناسب بر روی سطوح بتنی و مصالح و سازگاری آن با نوع زیر سازی سنگی، بتنی، آجری، گچی و سیمانی و نظایر آن به اثبات رسیده است. همچنین از سطوح و نمای آثار و بناهای تاریخی حفاظت نموده و قابل شستشو برای انواع سطوح می باشد و رنگ نمای اصلی را حفظ می کند.

میزان مصرف :

میزان مصرف بر حسب نوع سطح و میزان جذب آب بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم برای یک متر مربع لازم می باشد.

روش مصرف :

محافظ نمای همگن ماده ای آماده مصرف می باشد و تنها احتیاج به اضافه نمودن ۱۰ تا ۱۵ درصد آب در محل را دارد. این ماده بر پایه پلیمرهای اکریلیک تولید و دارای چسبندگی بسیار خوب به مصالح ساختمانی می باشد و در نتیجه پوسته و ورقه نمیشود.

روش اجرا :

- سطح را کاملاً تمیز و با آب شستشو دهید.
- پوشش را به صورت قلم مو و یا پیستوله در دو دست به فاصله زمانی یک تا دو ساعت به طور یکنواخت اجرا کنید.

ملاحظات:

شرایط نگهداری:
دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای ۵+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد.
مدت نگهداری: یکسال در بسته بندی اولیه
بسته بندی: گالن ۲۰ لیتری.

مشخصات فیزیکی و شیمیائی :

حالت فیزیکی: مایع
رنگ: بی رنگ متمایل به زرد
ویسکوزیته : ۱۲۰-۳۰ پواز
یون کلر: ندارد
PH: ۵-۷
چگالی : ۱/۰۵-۱/۱ gr /cm³