

TECHNICAL DATA SHEET (TDS)

BeSealed[®] SEALING CONNECTOR met sluitstrip is gemaakt van synthetisch en wateropzwellbaar rubber. Deze doet dienst als afdichting tegen insijpelend water rond de centerpen van betonbekistingen.

OMSCHRIJVING (GEREGISTREERD MODEL)

- Ontworpen en ontwikkeld om af te dichten tegen water dat insijpelt langsheen de centerpen van betonbekistingen.
- Insijpelend water zal onmiddellijk tegengehouden worden door het snelle en grote zwelvermogen van de sealing connector met sluitstrip.
- Een minimum betondekking van 100mm is vereist.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1.



2.



3.



1. Centerpenen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Gelieve de correcte centerpen te selecteren die bij de connector met sluitstrip past (15mm).
2. The connector met sluitstrip dient in het midden van de centerpen gepositioneerd te worden. Plooi de connector vervolgens dicht rond de centerpen.
3. Bevestig de connector door de sluitstrip rond de centerpen te draaien en in de voorziene opening vast te haken.

TECHNISCHE GEGEVENS*	
Volume expansie in regenwater	500%
Volume expansie in betonwater	400%
Kleur	Blauw
Hardheid	35° Shore A
Treksterkte	>2 MPa
Rek	>400%
Dichtheid	1,22 +/- 0,03 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid	-20 +75°C
Weersbestendigheid	Excellent
Chemische resistentie	Algemeen goede chemische resistentie. Wij raden echter aan voorzichtig te zijn met aromatische oliën en koolwaterstoffen, plantaardige oliën en sterk aromatische solventen. Gelieve contact op te nemen met het sales team voor meer gedetailleerde informatie.

* richtwaarden – geen specificaties

AFMETINGEN EN VERPAKKING			
Afmeting	Aantal / zak	Aantal / doos	Aantal / pallet
Connector met sluitstrip 15 mm	50	400	7.200

CERTIFICATEN

Gedetailleerde testrapporten en certificaten zijn verkrijgbaar op aanvraag via info@besealed.com

MILIEU EN VEILIGHEID

De veiligheidsfiche (MSDS) is verkrijgbaar via info@besealed.com